

FE.PA SRL

Fluid handling Tools

AVVOLGITUBI PER FLUIDI

Item 35300



SAvvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie standard, adatto per impieghi a distanze di max. 20 mt (tubo da 1/2"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua.

Optional:

Staffa girevole a richiesta

Item 38150



SERIE LS Ø MAX 1/2" FINO A 15 MT E Ø 1" FINO A 15 MT

Avvolgitubo manuale in acciaio verniciato colore nero adatto per impieghi a distanze di max 15 m di tubo Ø max 1/2". L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria compressa e acqua a bassa e alta pressione.

Staffa a richiesta

FE.PA SRL

Fluid handling Tools

Item 36590



Avvolgitubo in acciaio verniciato o acciaio inox AISI 304 con riavvolgimento motorizzato tramite motore elettrico collegato ad un riduttore esterno con limitatore di coppia a frizione, adatto per impieghi a distanze no a 60 m con tubo da 1/2".

L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, grasso, antigelo, acqua e aria compressa.

Il tubo può essere srotolato manualmente, mentre per il riavvolgimento viene attivato il motore elettrico a 12V tramite quadretto di comando.

Optional: Mod. 8412/F Trasmittitore ad alte frequenze (433.9 Mhz) con telecomando per attivare il riavvolgimento anche a distanza.

Item 36100



Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie standard, adatto per impieghi a distanze di max. 15 m (tubo da 1"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua.

Staffa a richiesta

FE.PA SRL

Fluid handling Tools

Item 36200



Avvolgitubo a molla in acciaio verniciato serie standard, adatto per impieghi a distanze di max. 8 mt (tubo da 1"). L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua.

Staffa a richiesta

Item 38110



Avvolgitubo manuale in acciaio inox AISI 304 a supporto singolo adatto per impieghi a distanze fino a 35 mt con tubo \varnothing 1/2". L'arrotolatore viene fornito di serie senza tubo e può essere utilizzato per il riavvolgimento di tubi per olio, antigelo, grasso, aria e acqua. Pressione massima di lavoro 200 bar, temperatura massima 150°C, guarnizioni in EPDM.

Staffa a richiesta